

## P17 Tempra Pro IP66/67

LV 16 és 32 A



5 554 58



5 553 28

## P17 Tempra Pro IP66/67

LV 32 A reteszeltető kapcsolóval



6 571 06



5 554 91

Műszaki jellemzők az e-katalógusban

Csom.	Kat. szám		Rögzíthető csatlakozóaljzatok
	16 A	32 A	A doboz kialakításának köszönhetően két különböző dőlésszög lehetséges: 5° vagy 25°
5	5 553 54	5 554 54	2P+F
5	5 553 55	5 554 55	3P+F
5	5 553 56	5 554 56	3P+N+F
5	5 553 58	5 554 58	2P+F
5	5 553 59	5 554 59	3P+N+F

Csom.	Kat. szám		Beépíthető csatlakozóaljzatok
	16 A	32 A	Egységesített felfogóperemnek köszönhetően hagyományos előlapra szerelhető
5	5 553 84	5 554 84	2P+F
5	5 553 85	5 554 85	3P+F
5	5 553 86	5 554 86	3P+N+F
5	5 553 88	5 554 88	3P+F
5	5 553 89	5 554 89	3P+N+F

Csom.	Kat. szám		Hordozható csatlakozóaljzatok
	16 A	32 A	Záródugó nélkül szállítva
5	5 553 04	5 554 14	2P+F
5	5 553 05	5 554 15	3P+F
5	5 553 06	5 554 16	3P+N+F
5	5 553 08	5 554 18	3P+F
5	5 553 09	5 554 19	3P+N+F

Csom.	Kat. szám		Egyenes csatlakozódugók
	16 A	32 A	Záródugó nélkül szállítva
5	5 553 24	5 554 34	2P+F
5	5 553 25	5 554 35	3P+F
5	5 553 26	5 554 36	3P+N+F
5	5 553 28	5 554 38	3P+F
5	5 553 29	5 554 39	3P+N+F

Csom.	Kat. szám		Rögzíthető csatlakozódugók
	16 A	32 A	
5	0 568 03	0 568 23	2P+F
5	0 568 04	-	3P+F
5	0 568 07	0 568 27	3P+F
5	0 568 08	0 568 28	3P+N+F

Csom.	Kat. szám	Főkapcsolóval ellátott kombinált csatlakozóegység
1	6 571 06	Alkalmazható hűtőházak és konténerok áramellátásának kialakításához Műanyag doboz rozsdamentes csavarokkal Védettség: IP66/67 – IK09 Kombinálható egység reteszelőkarral és beépített csatlakozóaljzattal: 3P+F – 32 A – 440V~ Dupla mechanikai retesz
1	5 554 91	Beépíthető csatlakozóaljzat – 3P+F – 32 A – 440V~
1	5 554 21	Hordozható csatlakozóaljzat – 3P+F – 32 A – 440V~ Kábelszorító: Ø12–21,5 mm
1	5 554 41	Hordozható egyenes csatlakozódugó – 3P+F – 32 A – 440V~ Kábelszorító: ØL 12–21,5 mm

legrand [www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)

Bővebb kínálatunk megtekinthető a honlapunkon  
[www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)