

P17 Tempra ipari csatlakozótáblák összeállítása

- IEC 62262 alapján IK08
- Tűzállóság: 650 °C
- Max. IP66

Doboz és előlap mérete
(374. és 381. oldal)

Példa a kombinálható egység összeállítására

doboz

+

moduláris készülékek

+

előlap

+

aljzatok

=

összeállított egység

ÖSSZEÁLLÍTHATÓ IPARI CSATLAKOZÓSZEKRÉNYEK

ALAPDOBOZOK 220×125 MM-ES ELŐLAPOK FOGADÁSÁHOZ - IP66

Alapdoboz 1× ELŐLAP 0× MODUL	Alapdoboz 1× ELŐLAP 5× MODUL (17,5 mm-es modulszám)	Alapdoboz 2× ELŐLAP 13× MODUL (17,5 mm-es modulszám)	Alapdoboz 3× ELŐLAP 19× MODUL (17,5 mm-es modulszám)
220×125 mm ⁽⁴⁾ 2× ALJZAT max.	371×125 mm ⁽⁴⁾ 2× ALJZAT max.	441×265 mm ⁽⁴⁾ 4× ALJZAT max.	441×405 mm ⁽⁴⁾ 6× ALJZAT max.
Csom. 2	Kat. szám 0 577 10	Csom. 1	Kat. szám 0 589 38
Csom. 1	Kat. szám 0 577 05	Csom. 1	Kat. szám 0 577 06

220×125 MM-ES ELŐLAPOK

1×16/32 A	2×16 A	1×63 A	Tömör előlap
Csom. 5	Csom. 5	Csom. 2	Csom. 5
Kat. szám 0 577 12	Kat. szám 0 577 13 ⁽¹⁾	Kat. szám 0 577 17	Kat. szám 0 577 15

RETESZELT CSATLAKOZÓALJZATOK

	200-250V~ 50/60 Hz		380-415V~ 50/60 Hz				
	16 A	32 A	16 A		32 A		
	2P+F	2P+F	3P+F	3P+N+F	3P+F	3P+N+F	
IP44	0 566 01	0 566 09	0 566 05	0 566 06	0 566 13	0 566 14	
IP55	0 566 21	0 566 29	0 566 25	0 566 26	0 566 33	0 566 34	

ÖSSZEÁLLÍTHATÓ IPARI CSATLAKOZÓSZEKRÉNYEK

ALAPDOBOZOK 280×125 MM-ES ELŐLAPOK FOGADÁSÁHOZ - IP66

Növelt alapdoboz 1× ELŐLAP 0× MODUL	Megnövelt alapdoboz 1× ELŐLAP 5× MODUL (17,5 mm-es modulszám)	Megnövelt alapdoboz 2× ELŐLAP 13× MODUL (17,5 mm-es modulszám)	Megnövelt alapdoboz 3× ELŐLAP 19× MODUL (17,5 mm-es modulszám)
280×125 mm ⁽⁴⁾ max. 3 aljzat	421×125 mm ⁽⁴⁾ 3× ALJZAT max.	501×265 mm ⁽⁴⁾ 6× ALJZAT max.	501×405 mm ⁽⁴⁾ 9× ALJZAT max.
Csom. 3	Csom. 1	Csom. 1	Csom. 0
Kat. szám 0 577 11	Kat. szám 0 577 20	Kat. szám 0 577 03	Kat. szám 0

280×125 MM-ES ELŐLAPOK

2×16/32 A	2×16 A reteszelt aljzat	1×16/32+ 1×63 A	3×16 A	Tömör előlap
Csom. 4	Csom. 1	Csom. 2	Csom. 4	Csom. 4
Kat. szám 0 577 18 ⁽¹⁾	Kat. szám 0 577 23	Kat. szám 0 577 19 ⁽¹⁾	Kat. szám 0 577 14 ⁽¹⁾	Kat. szám 0 577 16

RETESZELT CSATLAKOZÓALJZATOK

	200-250V~ 50/60 Hz		380-415V~ 50/60 Hz				
	16 A	32 A	16 A		32 A		
	2P+F	2P+F	3P+F	3P+N+F	3P+F	3P+N+F	
IP44	0 566 41	0 566 49	0 566 45	0 566 46	0 566 53	0 566 54	
IP55	0 566 61	0 566 69	0 566 69	0 566 66	0 566 73	0 566 74	

(1) 1 db vakfedéllel szállítva; (2) vízszintesen elhelyezendő, kíméletlen használati állapot függvényében IP44 működés közben; (3) IP54 zárt állapotban IP44 működés közben; (4) Méretszámok megadása a méretszámok alapján; (5) Reteszelt aljzat kis peremmel; (6) IP55 reteszelt aljzat kis peremmel