



6 651 05

6 651 06

6 651 10

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül



7 645 29

7 645 44

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül  
Csavaros vagy körmös rögzítés

Csom.	Kat. szám	Rádiós kapcsolók
1	6 651 05	<b>Központi vezérlőegység - jeladó</b> Süllyesztődobozba vagy falra szerelhető Kábelezés nem szükséges 3 V CR 2032 lítium elemmel szállítva ○ Fehér - egyes kapcsoló Lehetővé teszi: - egy Rádiós kapcsoló (jelvevő) vagy Rádiós kapcsolók (jelvevők) egy csoportjának vezérlését - váltókapcsolás kialakítását vezetékvezés nélkül
1	6 651 06	○ Fehér - kettős kapcsoló Lehetővé teszi két Rádiós kapcsoló (jelvevő) vagy Rádiós kapcsolók (jelvevők) két csoportjának vezérlését
1	0 883 06	<b>Rádiós mikrokapcsoló 300 W -jelvevő</b> Lehetővé teszi: - további vezérlő pontok hozzáadását a már meglévő rendszerhez a falak bontása nélkül - LED, kompakt fénycsövek, hagyományos izzók és halogénlámpák (elektronikus előtéttel) vezérlését Felszerelés: - lámpa közelébe, nulla vezeték bekötésével - kat. szám 6 651 05/06 Rádiós kapcsolókkal Fázis/nulla betáplálás
1	6 651 10	<b>Rádiós redőnyvezérlők</b> <b>Központi vezérlőegység - jeladó</b> ○ Fehér Lehetővé teszi egy Rádiós redőnyvezérlő vagy Rádiós redőnyvezérlők egy csoportjának vezérlését (fel/le/stop)
1	6 651 12	<b>Rádiós redőnyvezérlő - jelvevő</b> ○ Fehér Motorok direkt vezérléséhez Fázis/nulla betáplálás Csavaros bekötéshez rögzítőköröm 6 680 99
20	7 645 46	<b>Kiegészítők</b> <b>Kábelkivezető</b> Sorolható szerelés ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 46	
20	7 645 45	<b>Vakfedél</b> ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 45	
10	6 651 95	<b>Niloé / Program Mosaic átalakító</b> ○ Fehér ● Bézs
10	6 652 95	 2 modul széles
100	6 650 99	<b>Köröm</b> Köröm rögzítéshez

Csom.	Kat. szám	Földelt csatlakozóaljzatok
20	7 645 39	<b>2P+F csatlakozóaljzat</b> Csavaros vezetékbecötéssel ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 39	
10	7 645 34	<b>2 x 2P+F csatlakozóaljzat</b> Csavaros vezetékbecötéssel Monobloc kivitel (kerettel egybeszerelt burkolat) Felszerelés: egyes süllyesztődobozba Szimpla csatlakozóaljzat helyére szerelhető a süllyesztődoboz cserélése nélkül Csavaros vagy körmös rögzítés ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 34	
20	7 645 29	<b>Földelt csatlakozóaljzatok gyermekvédelemmel 250 V~, 16A</b> <b>2P+F csatlakozóaljzat</b> Csavaros vezetékbecötéssel ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 29	
10	7 645 32	<b>2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel</b> Csavaros vezetékbecötéssel ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 32	
10	7 645 47	<b>2P+F csatlakozóaljzat IP 44-es védelemmel</b> Rugós vezetékbecötéssel ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 47	
10	7 645 44	<b>2 x 2P+F csatlakozóaljzat</b> Csavaros vezetékbecötéssel Monobloc kivitel (kerettel egybeszerelt burkolat) Felszerelés: egyes süllyesztődobozba Szimpla vagy körmös csatlakozóaljzat helyére szerelhető a süllyesztődoboz cserélése nélkül Csavaros, vagy körmös rögzítés ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 44	