



# Program Mosaic™ mechanizmusok

kulcsos kapcsolók, vészleállítók, hotelkártya-kapcsolók, hotelszoba-kijelző, borotva-csatlakozóaljzat



0 770 72



0 770 75



0 766 01



0 784 80



0 770 47

Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat (680. oldal)  
Megadott színű burkolattal együtt és rögzítőperem nélkül

Csom.	Kat.szám	Kulcsos kapcsolók
1	0 770 72	<b>2 állású kulcsos kapcsoló (0-1)</b> Váltóérintkezős kontaktussal 6 A - 250 V~ RONIS° 601 kulccsal szállítva A kulcs mindkét állásban kivehető ○ Fehér - 2 modulos 
1	0 770 73	<b>3 állású kulcsos kapcsoló (2-0-1)</b> Váltóérintkezős kikapcsolt állapottal 6 A - 250 V~ RONIS° 601 kulccsal szállítva A kulcs mindhárom állásban kivehető ○ Fehér - 2 modulos 
1	0 770 74	<b>2 állású kulcsos kapcsoló (0-1)</b> 1 kontaktussal - 2 pólusú 10 A - 250 V~ A kulcs középső állásban kivehető anélkül, hogy a kontaktus állapota (0-1) megváltozna Zár és kulcs nélkül szállítva [kat. szám: 0 697 95] ○ Fehér - 2 modulos 
1	0 770 75	<b>3 állású kulcsos nyomó (2-0-1)</b> váltóérintkezős kikapcsolt állapottal 10 A - 250 V~ A kulcs OFF állásban vehető ki Zár és kulcs nélkül szállítva [kat. szám: 0 697 95] ○ Fehér - 2 modulos 
1	0 697 95	<b>Zár kulccsal</b> 3 kulccsal szállítva 
<b>Vészleállítók</b>		
1	0 766 01	<b>Vészleállító nyomógomb kulcsos reteszoldással</b> Nyitó- és záróérintkezővel ellátva 3 A - 250 V~ Reteszoldás csak RONIS n° 455 kulccsal lehetséges ● Piros/sárga - 2 modulos
1	0 766 02	<b>Vészleállító gomb forgatásos reteszoldással</b> Nyitó- és záróérintkezővel ellátva 3 A - 250 V~ Reteszoldás 1/4 fordulatos elfordítással ● Piros/sárga - 2 modulos

Csom.	Kat.szám	Hotelkártya-kapcsolók
1	0 784 80	Az energiaellátás bekapcsolása ISO szabványú kártyák (pl. kat.szám 0 767 11 vagy egyéb hotelkártya) behelyezésével Késleltetés: 30 mp a kártya eltávolítását követően Háttérfényvel megvilágított kártyanyílás 
1	0 784 45	<b>Elektronikus hotelkártya-kapcsolók</b> ISO szabványú kártyával vagy Kulcs- és címketartós hotelkártyával [kat.szám 0 898 06] működik Kommunikáció: BUS/SCS Fehér - 2 modulos 
10	0 898 06	<b>Mechanikus hotelkártya-kapcsoló</b> ISO szabványú kártyával vagy Kulcs- és címketartós hotelkártyával [kat.szám 0 898 06] működik Kapcsolható teljesítmény: - 110 V~ - 15 VA - 230 V~ - 30 VA Fehér - 2 modulos <b>Kulcs- és címketartós hotelkártya</b> 
<b>Hotelszoba-állapot kijelző</b>		
5	0 770 47	Jelzőlámpa és csengőnyomó Lehetővé teszi a szoba lakója részére, hogy a személyzetet tájékoztassa a szoba státuszáról Két beállítási mód: - „Ne zavarjanak” - „Takarítást kérek” A folyosóra szerelve, hívások kijelzése jelzőfényvel együtt szállítva 2 modulos 
5	0 770 48	Lehetővé teszi a felhasználó számára a kívánt beállítás kiválasztását Kat.szám 0 676 68 lámpával együtt szállítva 2 modulos 
<b>Borotva csatlakozóaljzatok IP 24 - IK 04</b>		
1	0 775 86	Megfelel az EN 60742 és EN 61558-2 szabvány előírásainak 230 V~ - 50/60 Hz tápegység és 120/220 V~ kimenet Rugós vezetékbeiktetéssel Leválasztó transzformátorral Túlfeszültség és áramszünet elleni védelem, beépített relével, amely szabályozza a feszültséget (20 VA) Süllyesztőperemmel szállítva Kizárólag kettős, 40 mm mély süllyesztődobozba szerelendő Fehér - 5 modulos 0 777 25 kerettel szerelhető