



LCIE

Accréditation  
N° 5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



# LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE  
DOMESTIQUE

LCIE N° : 675840A

Délivrée à :  
*Delivered to:*

**LEGRAND FRANCE**  
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 -  
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory:*

**1818AP**

**1456AP**

Produit :  
*Product:*

Socle fixe de prise de courant  
*Fixed socket-outlet*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*



Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

Gamme / series NILOE  
Références voir annexe / *references see annex*

Caractéristiques nominales et principales :  
*Rating and principal characteristics:*

16 A, 250 V~

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

Voir annex / *see annex*

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

NF C 61-314:2008 +A1:2010

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

Rapport d'essai / test report n° 136736-675859A, 136736-675859B,  
102525-603992, 102525-603992A1, 102525-603992B

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 2015-12-11

**Didier BOURGES**  
Responsable de Certification  
*Certification Officer*

Date de fin de validité : -  
*Limit expired date:*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



**RÉFÉRENCES, CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES  
REFERENCES, PRINCIPAL CHARACTERISTICS**

**Mécanisme / Mechanisms**

Reference de type <i>Type reference</i>	Références <i>References</i>	Fonction <i>Function</i>	Type de bornes <i>Type of terminals</i>	IP	Spécificité <i>Specificity</i>
NSF22	7 64x 27	2P+E	st	IP20	avec obturateur <i>with shutter</i>
NSP22	7 64x 38	2P	st	IP20	avec obturateur <i>with shutter</i>
NSFG2	7 64x 41	2 x 2P+E	st	IP20	avec obturateur <i>with shutter</i> 1 poste / 1 gang
-	7 64x 48	2P+E	slt	IP44	avec obturateur <i>with shutter</i>

x = 5 blanc / *White*    x = 6 ivoire / *Ivory*    x = 7 brun / *brown*  
st: bornes à vis / *screw-type terminals*    slt : bornes sans vis / *screwless terminals*

**Classification**

Feuille de norme / <i>standard sheet</i>	I, IIIA
Courant nominal / <i>rated current (A)</i>	16 A
Tension nominale / <i>rated voltage (V)</i>	250 V~
Procedé de raccordement du câble <i>method of connecting the cable</i>	démontable / <i>rewirable</i>
Degré de protection <i>degree of protection</i>	protection normale <i>normal protection</i>
Présence des obturateurs <i>Existence of shutters</i>	avec obturateur <i>with shutter</i>
Mode de pose - utilisation <i>Method of application-mounting</i>	encastré / <i>flush type</i> , en saillie avec boîte en saillie <i>surface type with surface boxes</i>
Méthode d'utilisation <i>Method of installation</i>	Conception A <i>design A</i>
Degré de protection <i>degree of protection</i>	IP20 IP44 (7 64x 48)



Accessoires / accessories

**Cadre saillie / Surface boxes**

Références <i>References</i>	Désignation <i>Designation</i>	Couleur <i>Colour</i>
664x98	1 poste / gang	x=7: blanc / white x=8: ivoire / ivory
664x99	2 postes / gang	

**Plaque de recouvrement / Plates**

Références <i>References</i>	Désignation <i>Designation</i>	Couleur <i>Colour</i>
6650Y0	1 poste / gang IP 44 IK 07	Y = 0 X = 0: White Y = 1 X = 1: Ivory X = 2: Red X = 3: Taupe Z = 3: Bronze Z = 4: Aluminum Z = 5: Onyx Z = 7: Cacao Z = 8: Plum Z = 9: Dark wood 397095/96/97: Light wood
6650X1, 3970Z1, 397095	1 poste / gang	
6650X2, 3970Z2, 397096	2 postes / gang	
6650X3, 3970Z3, 397097	3 postes / gang	
6650X4	4 postes / gang	
6650X5	5 postes / gang	
6650Y6	1 poste porte étiquette 1 gang label holder	
6650Y8	2 postes entraxe 100mm 2 gang 100mm fixing	
665009	1 poste blanc vendu par 100 1 gang white sold by 100	

