

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 142 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz



B03412

2/-/20/80

10 13 422 000

GP 13AUP

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: 6LR61 9 V
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 47 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz



B03511

1/-/10/200

10 13 521 000

GP 1604AUP

GP Ultra



- közepes energia-fogyasztású készülékekhez megfelelő
- a hagyományos alkáli elemeknél akár 30 %-kal több energia
- működési hőmérséklet: -20 °C és +54 °C között
- akár 10 évig is tárolható

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,5 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz



B02114

4/-/40/320

10 13 124 100

GP 24AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,5 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz



B0211V

6/-/72/864

10 13 126 000

GP 24AU