

GP Super

GP

- sztenderd GP alkáli elem termékcsalád
- alacsony energia-fogyasztású készülékekhez
- a hagyományos szén-cink elemeknél akár 7× több energia
- működési hőmérséklet: -20 °C és +54 °C között
- akár 10 évig is tárolható

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,5 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia

**B01102**

2/40/200/1 000

10 13 102 002

GP24A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,5 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz

**B01114**

4/-/40/320

10 13 124 200

GP 24A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,5 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, kis papír doboz

**B01118**

8/-/96/768

10 13 128 000

GP 24A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,5 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, kis papír doboz

**B0111G**

10/-/60/480

10 13 121 001

GP 24A