

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 68 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz



**B01312**

2/-/20/160

10 13 322 200

GP 14A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 140 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia



**B01402**

2/-/20/80

10 13 402 001

GP 13A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 140 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, fólia



**B01404**

4/48/-/96

10 13 404 001

GP 13A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 140 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz



**B01412**

2/-/20/80

10 13 422 200

GP 13A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: 6LR61 9 V
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 47 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, fólia



**B01501**

1/10/50/300

10 13 501 001

GP 1604A