

GP Elemek

GP Háztartási elemek

GP Egyéb

GP Lítiumhengeres



- szélsőséges hőmérsékletre ideális: -40 °C-tól +60 °C-ig
- a hagyományos alkáli elemnél 7× erősebb, és 1/3 súlyú
- modern technológia a maximális elem-biztonságért
- professzionális felhasználóknak is
- akár 800 fényképet is készíthet vele
- nagy teljesítménynél is kiemelkedő élettartam
- extrém hosszan, akár 10 évig is tárolható

- kémiai összetétel: lítium
- típus: FR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 14,5 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter



B15212

2/-/20/160

10 22 000 711

GP 15LF

- kémiai összetétel: lítium
- típus: FR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 7,5 g
- üzemi hőmérséklet: -30 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter



B15112

2/-/20/160

10 22 000 412

GP 24LF

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR-V9 (U9VL, 1604LC)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 34 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



B1509

1/-/10/450

10 22 000 911

GP CR-V9