

Rovarcsapda

- elektromos csapda – biztos védelem a rovarok ellen
- 1 méteres kábel

- fényforrás: UV-A LED cső
- világítási üzemmódok száma: 1
- táplálás: 220–240 V~/50 Hz
- jellemzők: hurok
- méretek: 136 × 240 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

**P4104**

1/-/-/6

14 48 000 040

P4104



Pótalkatrészek

- alapvetően LED-es elemlámpák újratöltésére való
- konnektor-adapterek
- karbantartást nem igénylő, ólomsavas akkuk
- kapcsolók

V94420

1/-/-/90

16 06 022 000

LG060030EP
(LGSPSA060030E)

bemeneti feszültség: 230 V~, 50/60 Hz = a következő termékekhez tervezett: 3810, 3 W (P2306) lámpa = kimeneti feszültség: 6 V = kimeneti áram: 300 mA = a csatlakozó mérete: 5,5 × 2,5/9,5 mm = tápellátás típusa: kábel DC csatlakozóval = méretek: 71 × 42 × 55 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

**P2398**

1/-/-/500

14 33 010 008

3810LED



értékesítési csomagolás: 1 db

**P2399**

1/-/-/500

14 33 010 009

3810



értékesítési csomagolás: 1 db

**B9664**

1/-/-/20

12 01 001 800

DHB440



lámpákhoz: 3810 - 3 W (P2306), 3810-10 W (P2307) = kémiai összetétel: Pb = feszültség: 4 V = kapacitás: 4 Ah = méretek: 70 × 47 × 101 mm = értékesítési csomagolás: 1 db

