

Világítótestek

Highbays

PROFI

CORUS

PROFI

- ipari berendezésekhez magasban
- Az IP65-ös fedettség garantálja a vízállóságot
- kiemelkedő teljesítmény és fényminőség - CRI > 80
- 5 év garancia
- felhasználás: ipari és raktárépületek, nagy csarnokok

- fogyasztás: 83 W
- fényáram: 10 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V
- védelem: IP65
- sugárzási szög: 110°
- méretek: átmérő 220 × 50 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZU083

1/-/-/3

15 46 138 000

ZU083

- fogyasztás: 133 W
- fényáram: 16 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V
- védelem: IP65
- sugárzási szög: 110°
- méretek: átmérő 260 × 53 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZU133

1/-/-/3

15 46 138 100

ZU133

- fogyasztás: 166 W
- fényáram: 20 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V
- védelem: IP65
- sugárzási szög: 110°
- méretek: átmérő 300 × 54 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZU166

1/-/-/3

15 46 138 200

ZU166