

ZU9004

1/-/-/144

15 46 009 004

ZU9004



8 592920 121429



termék: MW érzékelő a highbay ASTER-hez = méretek: 55 × 29 mm átmérővel = anyag: műanyag (PC) + fém = a következő termékekhez tervezett: Highbay ASTER = szín: fehér = értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

ZU9005

1/-/-/81

15 46 009 005

ZU9005



8 592920 121443



termék: érzékelő beállítások vezérlője a Highbay ASTER-hez = méretek: 125 × 70 × 25 mm = anyag: műanyag = a következő termékekhez tervezett: Highbay ASTER = szín: fehér = értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

Világítótestek

Porálló

PROFI PLUS

MISTY

PROFI PLUS

- professzionális ipari létesítményekhez tervezték
- régebbi fénycsőes lámpatestek kiváltására
- modern kialakítás, magas, akár 145 lm/W fényhasznosítással
- hosszú élettartam és azonnali 100%-os teljesítmény
- 50%-os energiamegtakarítás a fénycsőes lámpatestekhez képest
- az IP66-os védelem garantálja a vízállóságot
- 5 év garancia
- felhasználás: ipari épületek, garázsok, folyosók, műhelyek

- méretek: 1 220 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 21–26–31–35 W
- fényáram: 3 300–5 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



8 592920 122808

ZT1521

1/-/-/9

15 46 138 400

ZT1521

- méretek: 1 220 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 24–29–34–38 W
- fényáram: 3 300–5 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000–6 500 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- fényáram vészhelyzeti üzemmódban: 700 lm
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor garancia: 2 év
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



8 592920 126165

ZT1521E

1/-/-/9

15 46 138 401

ZT1521E