

- méretek: 1 220 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 21–26–31–35 W
- fényáram: 3 300–5 600 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZT1531
15 46 138 500

1/-/-/9
ZT1531



- méretek: 1 520 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 29–37–45–51 W
- fényáram: 4 600–8 150 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZT1621
15 46 138 600

1/-/-/9
ZT1621



- méretek: 1 520 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 32–40–48–54 W
- fényáram: 4 600–8 150 lm
- színhőmérséklet: 4 000–6 500 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- fényáram vészhelyzeti üzemmódban: 700 lm
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor garancia: 2 év
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZT1621E
15 46 138 601

1/-/-/9
ZT1621E



- méretek: 1 520 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 29–37–45–51 W
- fényáram: 4 600–8 150 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZT1631
15 46 138 700

1/-/-/9
ZT1631



- méretek: 670 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 10–13–16–18 W
- fényáram: 1 500–2 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000–6 500 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZT1040
15 46 138 800

1/-/-/12
ZT1040

