

Világítótestek

Porálló

PROFI

FESTY

PROFI

- professzionális ipari létesítményekhez tervezték
- a régebbi fénycsöves lámpatestek kiváltására
- modern formatervezés jellemzi
- kiváló ár/minőség arány
- hosszú élettartam és azonnali 100%-os teljesítmény
- akár 50%-os energiamegtakarítás a fénycsövekhez képest
- 5 év garancia
- felhasználás: ipari épületek, garázsok, folyosók, műhelyek

- méretek: 670 × 64 × 64 mm
- fogyasztás: 18 W
- fényáram: 2 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220-240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZT4320 1/-/-/10
15 46 137 700 ZT4320

- méretek: 1 270 × 64 × 64 mm
- fogyasztás: 34 W
- fényáram: 4 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C


- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220-240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZT4420 1/-/-/10
15 46 137 800 ZT4420

- méretek: 1 570 × 64 × 64 mm
- fogyasztás: 51 W
- fényáram: 6 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220-240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZT4520 1/-/-/10
15 46 137 900 ZT4520