

Világítótestek

Porálló

ESSENTIAL

DUSTY

ESSENTIAL

- szabványos ipari berendezésekhez tervezték
- régebbi fénycsöves lámpatestek kiváltására
- hosszú élettartam és azonnali 100%-os teljesítmény
- 50%-os energiamegtakarítás a fénycsöves lámpatestekhez képest
- IP65 védelem garantálja a vízállóságot
- átmenő kábelezés lehetősége
- 3 év garancia
- felhasználás: ipari épületek, garázsok, folyosók, műhelyek

- méretek: 754 × 53 × 35 mm
- fogyasztás: 18 W
- fényáram: 1 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védelem: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -15 °C és +35 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220-240 V
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



ZT3020

1/-/-/20

15 46 135 700

ZT3020

- méretek: 1 284 × 53 × 35 mm
- fogyasztás: 37 W
- fényáram: 3 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védelem: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -15 °C és +35 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220-240 V
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



ZT3120

1/-/-/20

15 46 135 800

ZT3120

- méretek: 1 564 × 53 × 35 mm
- fogyasztás: 45 W
- fényáram: 4 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védelem: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +35 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220-240 V
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



ZT3220

1/-/-/20

15 46 135 900

ZT3220