

- fogyasztás: 48 W
- fényáram: 7 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 100°
- méretek: 247 × 183 × 37 mm

- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz


ZS2433

1/-/-/10

15 31 243 300

ZS2433



- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 16 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100-277 V
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 90°
- méretek: 294 × 270 × 70 mm

- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz


ZS2443

1/-/-/1

15 31 244 300

ZS2443



- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 15 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100-277 V
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 60° × 135°
- méretek: 294 × 270 × 70 mm

- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz


ZS2443A

1/-/-/1

15 31 244 310

ZS2443A



- fogyasztás: 150 W
- fényáram: 24 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100-277 V
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 90°
- méretek: 294 × 345 × 70 mm

- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz


ZS2453

1/-/-/1

15 31 245 300

ZS2453



- fogyasztás: 150 W
- fényáram: 23 250 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100-277 V
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 60° × 135°
- méretek: 294 × 345 × 70 mm

- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz


ZS2453A

1/-/-/1

15 31 245 310

ZS2453A

