

- fogyasztás: 200 W
- fényáram: 32 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100-277 V
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 90°
- méretek: 368 × 388 × 75 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz


ZS2463

1/-/-/1

15 31 246 300

ZS2463

- fogyasztás: 200 W
- fényáram: 31 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100-277 V
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 60° × 135°
- méretek: 368 × 388 × 70 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz


ZS2463A

1/-/-/1

15 31 246 310

ZS2463A

- fogyasztás: 300 W
- fényáram: 48 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100-277 V
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 90°
- méretek: 432 × 425 × 75 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz


ZS2473

1/-/-/1

15 31 247 300

ZS2473