

Világítótestek

Reflektorok

PROFI

INOVO

PROFI

- akár 110 lm/W fényhasznosítás
- akár 95%-os megtakarítás a halogén spotlámpákhoz képest
- professzionális beállítás a legoptimálisabb körülményekhez
- egyszerű csatlakozás kábelcsatlakozó segítségével (tartozék)
- mozgásérzékelő fényerőszabályozással és üzemidő-beállítással
- 5 év garancia
- felhasználás: beltéri és kültéri területek állandó világítása

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 95 × 70 × 27 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK07
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZS2612 1/-/-/30
15 31 242 612 ZS2612

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 2 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 135 × 95 × 28 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK07
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZS2622 1/-/-/20
15 31 242 622 ZS2622

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 3 300 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 160 × 110 × 28 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK07
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZS2632 1/-/-/10
15 31 242 632 ZS2632