

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 5 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 200 × 145 × 28 mm



- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK07
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZS2642 1/-/-10
15 31 242 642 ZS2642

- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 11 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 300 × 220 × 42 mm



- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZS2652 1/-/-5
15 31 242 652 ZS2652

- fogyasztás: 150 W
- fényáram: 16 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 335 × 270 × 43 mm



- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZS2662 1/-/-3
15 31 242 662 ZS2662

- fogyasztás: 200 W
- fényáram: 22 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 390 × 300 × 49 mm



- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZS2672 1/-/-2
15 31 242 672 ZS2672

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 95 × 70 × 27 mm



- tápkábel hossza: 30 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZS2712 1/-/-20
15 31 242 712 ZS2712