

Világítótestek

Reflektorok

CLASSIC

ILIO

CLASSIC

- egyedi kialakítás tejszerű PC-diffúzorral
- akár 90%-os megtakarítás a halogén spotlámpákhoz képest
- az IP65 védetség garantálja a vízállóságot
- egyszerű kábelcsatlakoztatás a csatlakozóblokkhoz
- a ferde konzol lehetővé teszi a könnyű falra szerelést
- mozgásérzékelő szűrületérzékelővel és időtartam-beállítással
- 3 év garancia
- felhasználás: homlokzatok, terek, standok

- fogyasztás: 10,5 W
- fényáram: 950 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V~
- védetség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 114 × 99 × 51 mm

- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZS2510

1/-/-/20

15 31 252 510

ZS2510



- fogyasztás: 21 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V~
- védetség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 147 × 123 × 55 mm

- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZS2520

1/-/-/20

15 31 252 520

ZS2520



- fogyasztás: 31 W
- fényáram: 2 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V~
- védetség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 178 × 148 × 55 mm

- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZS2530

1/-/-/12

15 31 252 530

ZS2530

