

# TAMBO

## CLASSIC

- alumínium, tejszerű PC-diffúzorral a kellemes fény érdekében
- akár 90%-os megtakarítás a halogén spotlámpákhoz képest
- az IP65-ös védetség garantálja a vízállóságot
- ultra-vékony kialakítás
- a ferde konzol lehetővé teszi a könnyű falra szerelést
- mozgásérzékelő szűrületérzékelővel és időtartam beállítással
- 3 év garancia
- felhasználás: ipari, magánépületek és azok környezete

- fogyasztás: 10,5 W
- fényáram: 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V~
- védetség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 105 × 102 × 55 mm



- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



**ZS2511**

1/-/-14

15 31 242 511

ZS2511

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V~
- védetség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 135 × 101 × 55 mm



- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



**ZS2521**

1/-/-12

15 31 242 521

ZS2521

- fogyasztás: 30,5 W
- fényáram: 2 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V~
- védetség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 165 × 114 × 55 mm



- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



**ZS2531**

1/-/-10

15 31 242 531

ZS2531

- fogyasztás: 51 W
- fényáram: 4 300 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V~
- védetség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 210 × 142 × 55 mm



- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



**ZS2541**

1/-/-7

15 31 242 541

ZS2541