

Világítótestek

Reflektorok

ESSENTIAL

SIMPO

ESSENTIAL

- alumíniumból készült, üveg diffúzorral
- akár 90%-os megtakarítás a halogén spotlámpákhoz képest
- az IP65 védettség garantálja a vízállóságot
- ultra-vékony kialakítás
- a ferde konzol lehetővé teszi a könnyű falra szerelést
- mozgásérzékelő szűrületérzékelővel és időtartam beállítással
- 3 év garancia
- felhasználás: magánépületek és azok környezete

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 85 × 73 × 25 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZS2213

1/-/-48

15 31 221 300

ZS2213

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 114 × 92 × 25 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZS2223

1/-/-24

15 31 222 300

ZS2223

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 3 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 143 × 113 × 25 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZS2233

1/-/-24

15 31 223 300

ZS2233