

# Világítótestek

## Reflektorok

### Tartozékok

- vízálló csatlakozó 2 háromeres vezeték egyszerű csatlakoztatásához
- magas fokú, IP68 védelem, szilikon tömítés
- az acél összecsuksukható állvány 2 reflektorral használható
- magasság: 66–180 cm, teherbírás: max. 4 kg

- feszültség: 250 V
- védetség: IP68
- méretek: 26 × 70 mm átmérővel
- lámpatest: műanyag (PA66)
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak



**ZS9010**

1/-/10/90

15 31 900 010

ZS9010

- feszültség: 250 V
- védetség: IP68
- méretek: 26 × 90 mm átmérővel
- lámpatest: műanyag (PA66)
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak



**ZS9020**

1/-/10/90

15 31 900 020

ZS9020

- feszültség: 250 V
- védetség: IP68
- méretek: 26 × 90 × 62 mm
- lámpatest: műanyag (PA66)
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak



**ZS9030**

1/-/10/80

15 31 900 030

ZS9030