

Világítótestek

Munkalámpák

CLASSIC

ILIO

CLASSIC

- hálózati tápellátás, beltéri és kültéri használatra alkalmas
- robusztus, ütésálló és vízálló szerkezet
- 110°-os széles megvilágítási szög
- ütésálló és vízálló az IP44 és IK10 védetségnek köszönhetően
- fogantyú és összecusukható kialakítás a refl. könnyű szállításához
- 3 év garancia
- felhasználás: építkezések, házak, garázsok, műhelyek stb.

- fogyasztás: 21 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V~
- védetség: IP44
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 215 × 185 × 250 mm

- tápkábel hossza: 1,5 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H07RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK10
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZS3322

1/-/-/6

15 42 033 220

ZS3322

- fogyasztás: 31 W
- fényáram: 2 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V~
- védetség: IP44
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 240 × 185 × 275 mm

- tápkábel hossza: 1,5 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H07RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK10
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZS3332

1/-/-/4

15 42 033 320

ZS3332

- fogyasztás: 51 W
- fényáram: 4 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220-240 V~
- védetség: IP44
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 270 × 185 × 275 mm

- tápkábel hossza: 1,5 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H07RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK10
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZS3342

1/-/-/4

15 42 033 420

ZS3342