





ZR9034 1/-/-/20
15 42 009 034 ZR9034




8 592920 076866




termék: kiemelő keret felületre szereléshez = méretek: 600 × 600 × 45 mm = anyag: alumínium = a következő termékekhez tervezett: LED panel 60 × 60 (PROXO, MAXXO) = szín: fehér = értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

ZR9035 1/-/-/15
15 42 009 035 ZR9035




8 592920 076880




termék: kiemelő keret felületre szereléshez = méretek: 1 200 × 300 × 45 mm = anyag: alumínium = a következő termékekhez tervezett: LED panel 30 × 120 (PROXO, MAXXO) = szín: fehér = értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

ZR9036 1/-/-/20
15 44 100 000 ZR9036




8 592920 106853




termék: kiemelő keret felületre szereléshez = méretek: 600 × 600 × 70 mm = anyag: alumínium = a következő termékekhez tervezett: Backlit panel 60 × 60 = szín: fehér = értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

ZR9041 1/-/-/100
15 44 300 001 ZR9041



8 592920 097830



termék: ZR5410 távirányító = a következő termékekhez tervezett: LED panel Exclusive

Világítótestek




LED Driver

- a LED lámpák fényerőszabályozását és vezérlését lehetővé tevő külső pót fényforrások
- optimális működést, tartósságot, energiahatékonyságot és védelmet biztosítanak a LED sérülése ellen
- 5 év garancia

ZZ1435T 1/-/-/50
15 60 014 350 ZZ1435T



8 592920 114322

bemeneti feszültség: 220–240 V AC = frekvencia: 50/60 Hz = kimeneti feszültség: 25–40 V DC = kimeneti áram: 200–350 mA = fogyasztás: 14 W = méretek: 97 × 46 × 31 mm = típus: TRIAK = garancia-időszak: 5 év

ZZ2055T 1/-/-/50
15 60 020 550 ZZ2055T



8 592920 114339





bemeneti feszültség: 220–240 V AC = frekvencia: 50/60 Hz = kimeneti feszültség: 25–40 V DC = kimeneti áram: 400–550 mA = fogyasztás: 20 W = méretek: 117 × 46 × 31 mm = típus: TRIAK = garancia-időszak: 5 év