

# Világítótestek

## Irányfények

### CLASSIC

#### AMAL

#### CLASSIC

- orientációs lámpatestek szálcsiszolt alumíniumból
- süllyesztett beépítésre tervezve
- az alumíniumtest és az üvegtej szórt fényt bocsát kiváló élettartam
- minimális energiafogyasztás
- az IP65 védetség garantálja a vízállóságot
- semleges vagy meleg fehér színben
- felhasználás: lépcsőházak, külső homlokzatok, falak

- szín: rozsdamentes acél
- fény színe: meleg fehér
- védetség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 113 × 43 × 65 mm
- feszültség: 220-240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 1,5 W

- méretek: 123 × 53 × 61 mm
- fényáram: 55 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra



**ZC0108**

1/-/-/24

15 45 000 080

ZC0108



- szín: rozsdamentes acél
- fény színe: természetes fehér
- védetség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 113 × 43 × 65 mm
- feszültség: 220-240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 1,5 W

- méretek: 123 × 53 × 61 mm
- fényáram: 55 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra



**ZC0110**

1/-/-/24

15 45 000 100

ZC0110



- szín: rozsdamentes acél
- fény színe: meleg fehér
- védetség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 75 × 70 mm
- feszültség: 220-240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 1,5 W

- méretek: 80 × 80 × 61 mm
- fényáram: 75 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra



**ZC0109**

1/-/-/24

15 45 000 090

ZC0109

