

- szín: rozsdamentes acél
- fény színe: természetes fehér
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 75 × 70 mm
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 2 W

- méretek: 80 × 80 × 61 mm
- fényáram: 70 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra



4 000 K  
NEUTRAL  
WHITE



**ZC0111**  
15 45 000 110

1/-/-/24  
ZC0111

## DIRAL

## CLASSIC

- többféle formában és méretben kapható orientációs lámpatestek
- süllyesztett beépítésre tervezték
- az alumínium test és az üvegtej szórja a fényt
- kiváló élettartam
- az IP65 védettség garantálja a vízállóságot
- beltéri és kültéri használatra
- felhasználás: lépcsőházak, külső homlokzatok, falak

- szín: szürke
- fény színe: meleg fehér
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 80 × 75 mm
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 1 W

- méretek: 90 × 90 × 71 mm
- fényáram: 25 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra



3 000 K  
WARM  
WHITE



**ZC0105**  
15 45 000 050

1/-/-/16  
ZC0105

- szín: szürke
- fény színe: meleg fehér
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 125 × 58 mm
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 3 W

- méretek: 140 × 70 × 71 mm
- fényáram: 90 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra



3 000 K  
WARM  
WHITE



**ZC0106**  
15 45 000 060

1/-/-/16  
ZC0106