

- észlelési szög: 360°
- érzékelési távolság: 6 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 7 perc
- védettség: IP20
- érzékelő típusa: PIR
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- max. ohmos terhelés: 1200 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz


G1130

1/-/-/20

14 54 008 100

G1130

- észlelési szög: 360°
- érzékelési távolság: 6 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 15 perc
- védettség: IP20
- érzékelő típusa: PIR
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- max. ohmos terhelés: 2 000 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz


G1150

1/-/-/20

14 54 009 200

G1150

- észlelési szög: 360°
- érzékelési távolság: 6 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 15 perc
- védettség: IP20
- érzékelő típusa: PIR
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- max. ohmos terhelés: 1200 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz


G1160

1/-/-/36

14 54 010 100

G1160

- észlelési szög: 180°
- érzékelési távolság: 12 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 15 perc
- védettség: IP65
- érzékelő típusa: PIR
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- max. ohmos terhelés: 1200 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz


G1240

1/-/-/40

14 54 015 100

G1240

- észlelési szög: 360°
- érzékelési távolság: 8 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 12 perc
- védettség: IP20
- érzékelő típusa: mikrohullámú
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- max. ohmos terhelés: 1200 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz


G1180

1/-/-/24

14 54 012 100

G1180