

Időjárás állomások, hőmérők, mérlegek, egyéb



Időjárás állomások

Időjárás állomások

- előrejelzés az aktuális időjárás alapján
- hőmérséklet, páratart. (kinti/benti), idő és dátum kijelzés
- vezeték nélküli komm. akár 3 érzékelővel (AA vagy AAA elem)
- nagy színes kijelző, LED háttérfény (áll./ideigl.), kivetítő
- állványon/falon lógó, elemes vagy hálózati

órák: DCF (rádióvezérelt óra) = LED háttérvilágítás = falra függesztés lehetősége = időzónák = dátum = naptár = ébresztőóra: igen, 2x = külső hőmérséklet: -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C = belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = külső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % = belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % = min. és max. hőmérséklet = időjárás-előrejelzés = hőmérséklet figyelmeztetés = nyomás tendencia = barométer = csapadékmérő = szélességmérő = tengerszint feletti magasság beállítása = holdfázisok = az érzékelő hatótávolsága: akár 100 m = lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E06018), 1 (E06016) = az érzékelő tápellátása: 4x 1,5 V AA (nem tartozék) = az állomás tápellátása: 3x 1,5 V AAA (nem tartozék) = AC (hálózati) adapter: igen, 5 V DC/300 mA (tartozék) = a főegység méretei: 17 x 192 x 127 mm

**E6016**

1/-/-1

26 06 164 000

E6016

órák: DCF (rádióvezérelt óra) = színes kijelző (black mask) háttérvilágítású = dátum = naptár = ébresztőóra: igen, 2x = külső hőmérséklet: -20 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C = belső hőmérséklet: -5 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = min. és max. hőmérséklet = időjárás-előrejelzés = csapadékmérő: nem = szélességmérő: nem = az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m = lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E08400) = az érzékelő tápellátása: 2x 1,5 V AA (nem tartozék) = az állomás tápellátása: 1x CR2032 (tartozék) = AC (hálózati) adapter: igen, 4,5 V DC/300 mA (tartozék) = a főegység méretei: 56 x 163 x 80 mm

**E8466**

1/-/-8

26 06 150 000

E8466