

órák: DCF (rádióvezérelt óra) = LED háttérvilágítás = falra függesztés lehetősége = színes kijelző (black mask) háttérvilágítású = időzónák = dátum = naptár = ébresztőóra: igen, 2x = külső hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C = belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % = belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % = min. és max. hőmérséklet = időjárás-előrejelzés = nyomás tendencia = barométer = csapadékmérő: nem = szélességmérő: nem = holdfázisok = az érzékelő hatótávolsága: akár 50 m = lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) = vezetékes szonda az érzékelőhöz: 0,95 m = az érzékelő tápellátása: 2x 1,5 V AAA (nem tartozék) = az állomás tápellátása: 3x 1,5 V AAA (nem tartozék) = AC (hálózati) adapter: igen, 5 V DC/600 mA (tartozék) = a főegység

**E5111**

1/-/-/8

26 06 170 000

E5111

órák: DCF (rádióvezérelt óra) = LED háttérvilágítás = falra függesztés lehetősége = színes kijelző (black mask) háttérvilágítású = időzónák = dátum = naptár = ébresztőóra: igen, 2x = külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C = belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = külső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % = belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % = min. és max. hőmérséklet = időjárás-előrejelzés = hőmérséklet figyelmeztetés = nyomás tendencia = barométer = csapadékmérő: nem = szélességmérő: nem = tengerszint feletti magasság beállítása = holdfázisok = az érzékelő hatótávolsága: akár 100 m = lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E06018) = az érzékelő tápellátása: 2x 1,5 V AAA (nem tartozék) = az állomás tápellátása: 3x 1,5 V AAA (nem tartozék) = AC (hálózati) adapter: igen, 5 V DC/300 mA

**E6018**

1/-/-/12

26 06 162 000

E6018

órák: DCF (rádióvezérelt óra) = LED háttérvilágítás = falra függesztés lehetősége = időzónák = dátum = naptár = ébresztőóra: igen, 2x = külső hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C = belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % = belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % = min. és max. hőmérséklet = időjárás-előrejelzés = nyomás tendencia = barométer = csapadékmérő: nem = szélességmérő: nem = tengerszint feletti magasság beállítása = az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m = lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) = vezetékes szonda az érzékelőhöz = az érzékelő tápellátása: 2x 1,5 V AAA (nem tartozék) = az állomás tápellátása: 3x 1,5 V AA (nem tartozék) = a főegység méretei: 27 x 130 x 130 mm

**E5080**

1/-/-/12

26 06 169 000

E5080

órák: DCF (rádióvezérelt óra) = LED háttérvilágítás = időzónák = dátum = naptár = ébresztőóra = külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C = belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = külső páratartalom: 20 % és 95 %, felbontás 1 % = belső páratartalom: 20 % és 95 %, felbontás 1 % = min. és max. hőmérséklet = időjárás-előrejelzés = hőmérséklet figyelmeztetés = csapadékmérő: nem = szélességmérő: nem = holdfázisok = az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m = lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) = az érzékelő tápellátása: 2x 1,5 V AAA (nem tartozék) = az állomás tápellátása: 2x 1,5 V AA (nem tartozék) = a főegység méretei: 50 x 120 x 180 mm

**E3003**

1/-/-/10

26 06 153 000

E3003

órák: DCF (rádióvezérelt óra) = LED háttérvilágítás = időzónák = dátum = naptár = ébresztőóra = külső hőmérséklet: -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C = belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = belső páratartalom: 20 % és 90 % RH, felbontás 1 % = időjárás-előrejelzés = csapadékmérő: nem = szélességmérő: nem = holdfázisok = az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m = lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E03070) = az érzékelő tápellátása: 2x 1,5 V AAA (nem tartozék) = az állomás tápellátása: 3x 1,5 V AAA (nem tartozék) = a főegység méretei: 52 x 139 x 100 mm

**E3070**

1/-/-/18

26 06 139 000

E3070