

órák: DCF (rádióvezérelt óra) = falra függesztés lehetősége = időzónák = dátum = naptár = ébresztőóra = külső hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C = belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % = belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % = min. és max. hőmérséklet = időjárás-előrejelzés = csapadékmérő: nem = szélességmérő: nem = holdfázisok = az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m = lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) = az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) = az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) = a főegység méretei: 23 × 76 × 126 mm

**E0352**

1/-/-/20

26 06 166 000

E0352

órák: igen, quartz = dátum = naptár = ébresztőóra = külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C = belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % = min. és max. hőmérséklet = időjárás-előrejelzés = csapadékmérő: nem = szélességmérő: nem = holdfázisok = vezetékes szonda az érzékelőhöz: 1,9 m = az állomás tápellátása: 2× LR1130 (tartozék) = a főegység méretei: 16 × 70 × 109 mm

**E0117N**

1/-/-/80

26 06 003 000

E0117N

órák: igen, quartz = LED háttérvilágítás = falra függesztés lehetősége = színes kijelző (black mask) háttérvilágítású = ébresztőóra = külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C = belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % = belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % = min. és max. hőmérséklet = időjárás-előrejelzés = csapadékmérő: nem = szélességmérő: nem = az érzékelő hatótávolsága: akár 50 m = az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) = az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) = AC (hálózati) adapter: igen, mikro USB 5 V DC/1 A (nem tartozék) = a főegység méretei: 20 × 85 × 96 mm

**E8647**

1/-/-/20

26 06 172 000

E8647

órák: DCF (rádióvezérelt óra) = LED háttérvilágítás = falra függesztés lehetősége = színes kijelző (black mask) háttérvilágítású = időzónák = dátum = naptár = ébresztőóra = külső hőmérséklet: -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C = belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = külső páratartalom: 10 % és 99 % RH, felbontás 1 % = belső páratartalom: 10 % és 99 % RH, felbontás 1 % = min. és max. hőmérséklet = időjárás-előrejelzés = hőmérséklet figyelmeztetés = barométer = csapadékmérő = szélességmérő: nem = az érzékelő hatótávolsága: akár 50 m = az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) = az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) = AC (hálózati) adapter: igen, 5 V DC/1 000 mA (tartozék) = a főegység méretei: 29 × 205 × 127 mm

**E8670**

1/-/-/6

26 06 174 000

E8670

órák: DCF (rádióvezérelt óra) = LED háttérvilágítás = falra függesztés lehetősége = színes kijelző (black mask) háttérvilágítású = időzónák = dátum = naptár = ébresztőóra = külső hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C = belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = külső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % = belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % = min. és max. hőmérséklet = időjárás-előrejelzés = hőmérséklet figyelmeztetés = nyomás tendencia = barométer = csapadékmérő: nem = szélességmérő: nem = holdfázisok = az érzékelő hatótávolsága: akár 80 m = lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E00387) = az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) = az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék) = AC (hálózati) adapter: igen, 5 V DC/1 200 mA (tartozék) = a főegység méretei: 30 × 200 × 130 mm

**E0387**

1/-/-/8

26 06 176 000

E0387