

órák: DCF (rádióvezérelt óra) = LED háttérvilágítás = színes kijelző (black mask) háttérvilágítású = időzónák = dátum = naptár = ébresztőóra = külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C = belső hőmérséklet: -2 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % = belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % = min. és max. hőmérséklet = időjárás-előrejelzés = hőmérséklet figyelmeztetés = nyomás tendencia = barométer = csapadékmérő: nem = szélességmérő: nem = holdfázisok = az érzékelő hatótávolsága: akár 100 m = lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E00387, E05018) = az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) = az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) = AC (hálózati) adapter: igen, USB-C 9 V DC/2 000 mA, 1,5 m (tartozék) = a főegység méretei: 133 × 125 × 110 mm



E8010

1/-/-/6

26 06 179 000

E8010

Hőmérők

Hőmérők

- kinti/benti hőmérséklet, és akár páratartalom kijelzés
- vezeték nélküli, szondával (vezetékes, ablakon kívüli)
- beépített érzékelő a beltéri páratartalom méréséhez
- néhány modellnél naptár, ébresztő, jegesedésre figyelmeztetés funkció
- falra vagy ablakra függeszthető, elemes hőmérő és szonda

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli = órák: DCF (rádióvezérelt óra) = LED háttérvilágítás = időzónák = belső hőmérséklet: -9 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C = min. és max. hőmérséklet = hatótávolság szabad területen: akár 60 m = lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 1 (E05018) = falra függesztés lehetősége = az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) = az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) = a főegység méretei: 25 × 82 × 152 mm = érzékelő méretei: 27 × 60 × 95 mm = képernyőméret: 54 × 74 mm



E0107

1/-/-/24

26 03 115 000

E0107T

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli = belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = külső hőmérséklet: -30 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = min. és max. hőmérséklet = hatótávolság szabad területen: akár 80 m = lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 1 (E05018) = falra függesztés lehetősége = az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) = az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) = a főegység méretei: 91,8 × 20 × 91,8 mm = érzékelő méretei: 31 × 19 × 100 mm = képernyőméret: Ø 64 mm



E0129

1/-/-/20

26 03 119 002

E0129