

hőmérő kialakítása: vezetékes = órák = ébresztőóra = szundi = belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = belső páratartalom: 25 % és 95 % RH, felbontás 1 % = külső hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C = min. és max. hőmérséklet = vezetékes szonda az érzékelőhöz: 2,9 m, Ø 4 mm = falra függesztés lehetősége = az állomás tápellátása: 1× 1,5 V AAA (nem tartozék) = a főegység méretei: 23 × 76 × 107 mm = képernyőméret: 46 × 61 mm



E0121

1/-/-/20

26 03 016 001

E0121

hőmérő kialakítása: vezetékes = belső hőmérséklet: 0 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C = külső hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C = min. és max. hőmérséklet = vezetékes szonda az érzékelőhöz: 0,9 m = falra függesztés lehetősége = az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) = a főegység méretei: 19 × 58 × 75 mm = képernyőméret: 41 × 52 mm



E0422

1/-/-/30

26 03 016 002

E0422

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli = órák: igen, quartz = LED háttérvilágítás = ébresztőóra = szundi = belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = külső hőmérséklet: -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C = min. és max. hőmérséklet = hatótávolság szabad területen: akár 50 m = lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) = falra függesztés lehetősége = az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) = az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) = a főegység méretei: 21 × 80 × 110 mm = érzékelő méretei: 25 × 95 mm = képernyőméret: 53 × 81 mm



E8636

1/-/-/32

26 03 119 003

E8636

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli = mágnes illesztésre = belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = belső páratartalom: 20 % és 90 % RH, felbontás 1 % = falra függesztés lehetősége = az állomás tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) = a főegység méretei: 46 × 16 × 62 mm = képernyőméret: 34 × 41 mm



E0345

1/-/50/100

26 03 203 000

ET345TH