

a főegység típusához tervezett: E3070 = hatótávolság szabad területen: akár 30 m = üzemi hőmérséklet: -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C = táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) = méretek: 84 × 64 × 25 mm



E03070	1/-/-/100
26 93 000 180	E03070

a főegység típusához tervezett: C8403D, C8404C, C8405D, E8468, E8466 = külső páratartalom jelző: 20 % és 90 % RH, felbontás 1 % = hatótávolság szabad területen: akár 50 m = üzemi hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C = táplálás: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) = méretek: 64 × 100 × 35 mm



E08400	1/-/-/50
26 93 000 160	C8340C

a főegység típusához tervezett: E6018, E6016 = külső páratartalom jelző: 1 % és 99 % RH, felbontás 1 % = hatótávolság szabad területen: akár 100 m = üzemi hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C = táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) = méretek: 15 × 62 × 100 mm



E06018	1/-/-/100
26 93 000 220	E06018

a főegység típusához tervezett: E6016 = külső páratartalom jelző: 1 % és 99 % RH, felbontás 1 % = hatótávolság szabad területen: akár 100 m = üzemi hőmérséklet: -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C = táplálás: 4× 1,5 V AA (nem tartozék) = méretek: 275 × 135 × 310 mm



E06016	1/-/-/1
26 93 000 230	E06016

a főegység típusához tervezett: E0387 = külső páratartalom jelző: 1 % és 99 % RH, felbontás 1 % = hatótávolság szabad területen: akár 80 m = üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C = táplálás: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) = méretek: 20 × 38 × 100 mm



E00387	1/-/-/100
26 93 000 240	E00387