

Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok

SCHUKO

Hosszabbító vezetékek

1 fázisú 16A gumi szigeteléssel

- 3 méteres neoprén hosszabbító kábel
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm², max. terhelés: 3 680 W
- 4 kerek csatlakozóaljzat, gyermekbiztonsági fedelelek
- világító kapcsoló gumiburkolattal
- vízálló (IP44) és extrém hőmérséklet-álló

P14231	1/-/-/10	
19 22 140 302	E-K-4E	
		
8 592920 055496 ▪ hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO IP4 ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: gumi/neopren ▪ vezeték: H07RN-F3G 1,5 mm²		

P14251	1/-/-/6	
19 22 340 501	E-K-4E	
		
8 592920 076552 ▪ hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO IP4 ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: gumi/neopren ▪ vezeték: H07RN-F3G 1,5 mm²		

P14201	1/-/-/6	
19 22 341 000	E-K-4E	
		
8 592920 076569 ▪ hossz: 10 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO IP4 ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: gumi/neopren ▪ vezeték: H07RN-F3G 1,5 mm²		

