

Összeszerelt kábelek

3 fázisú gumi hosszabbítók

- 380 V~ hosszabbító kábel, hossz: 10–25 m
- gumi szigetelés, kültérre ideális, burkolat: IP44
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm² vagy 4 mm²
- fekete színben

PM0902	1/-/-/2	
19 14 071 100	PM0902	
	 	
hossz: 10 m = vezeték keresztmetszet: 2,5 mm² = feszültség: 400 V~ = áramerősség: 16 A = védettség: IP44 = aljzatok száma: 1 = hőkioldó biztosíték: nem = vezeték: CGSG 5C × H05RR-F = max. terhelés szétbontva: 16 A max./11 040 W = gyerekszár: nem = értékesítési csomagolás: 1 db, tasak		

PM0904	1/-/-/2	
19 14 071 200	PM0904	
	 	
hossz: 20 m = vezeték keresztmetszet: 2,5 mm² = feszültség: 400 V~ = áramerősség: 16 A = védettség: IP44 = aljzatok száma: 1 = hőkioldó biztosíték: nem = vezeték: CGSG 5C × H05RR-F = max. terhelés szétbontva: 16 A max./11 040 W = gyerekszár: nem = értékesítési csomagolás: 1 db, tasak		

PM0905	1/-/-/1	
19 14 071 250	PM0905	
	 	
hossz: 25 m = vezeték keresztmetszet: 2,5 mm² = feszültség: 400 V~ = áramerősség: 16 A = védettség: IP44 = aljzatok száma: 1 = hőkioldó biztosíték: nem = vezeték: CGSG 5C × H05RR-F = max. terhelés szétbontva: 16 A max./11 040 W = gyerekszár: nem = értékesítési csomagolás: 1 db, tasak		

PM1102	1/-/-/2	
19 14 081 102	PM1102	
	 	
hossz: 10 m = vezeték keresztmetszet: 4,0 mm² = feszültség: 400 V~ = áramerősség: 32 A = védettség: IP44 = aljzatok száma: 1 = hőkioldó biztosíték: nem = vezeték: CGSG 5C × H07RN-F = max. terhelés szétbontva: 32 A max./22 000 W = gyerekszár: nem = értékesítési csomagolás: 1 db, tasak		

PM1103	1/-/-/1	
19 14 081 103	PM1103	
	 	
hossz: 15 m = vezeték keresztmetszet: 4,0 mm² = feszültség: 400 V~ = áramerősség: 32 A = védettség: IP44 = aljzatok száma: 1 = hőkioldó biztosíték: nem = vezeték: CGSG 5C × H07RN-F = max. terhelés szétbontva: 32 A max./22 000 W = gyerekszár: nem = értékesítési csomagolás: 1 db, tasak		

PM1104	1/-/-/1	
19 14 081 104	PM1104	
	 	
hossz: 20 m = vezeték keresztmetszet: 4,0 mm² = feszültség: 400 V~ = áramerősség: 32 A = védettség: IP44 = aljzatok száma: 1 = hőkioldó biztosíték: nem = vezeték: CGSG 5C × H07RN-F = max. terhelés szétbontva: 32 A max./22 000 W = gyerekszár: nem = értékesítési csomagolás: 1 db, tasak		