

PM1105

1/-/-/1

19 14 081 105

PM1105



hossz: 25 m = vezeték keresztmetszet: 4,0 mm² = feszültség: 400 V~ = áramerősség: 32 A = védettség: IP44 = aljzatok száma: 1 = hőkioldó biztosíték: nem = vezeték: CGSG 5C × H07RN-F = max. terhelés szétbontva: 32 A max./22 000 W = gyerekszár: nem = értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

Kábeldobok

SCHUKO

3 fázisú gumis

- 3 fázisú gumi hosszabbító kábeldob, neoprén szigeteléssel
- vízálló (IP44), extrém hőmérséklet álló, olajálló
- EMOS hosszabbító kábel túlmelegedés elleni védelemmel
- stabil lábak, dob és gumibevonatú fogantyú

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V~/400 V~
- áramerősség: 13 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 1
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H07RN-F
- max. terhelés feltekerve: 230 V~: 4,35 A max./1 000

- max. terhelés szétbontva: 230 V~: 13 A max./3 000
- gyerekszár
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P192250

1/-/-/1

19 28 432 500

E-102A

- hossz: 33 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 230 V~/400 V~
- áramerősség: 15 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 1
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H07RN-F
- max. terhelés feltekerve: 230 V~: 6,52 A max./1 500

- max. terhelés szétbontva: 230 V~: 15,22 A max./3 50
- gyerekszár
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P19733

1/-/-/1

19 28 733 300

EM7-533 IP44
440V (E-017)