

1 fázisú időjárásálló PVC

- 1-fázisú hosszabbító kábel kábeltekercsben időjárásálló szigeteléssel
- ellenáll a víznek (IP44), szélsőséges hőmérsékleteknek és olaj.
- EMOS hosszabbítókábel termikus biztosítókkal
- stabil állvány, tekerceslőtekercs és gumírozott fogantyú

- hossz: 50 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: AT-N05V3V3-F
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W

- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- egyéb funkciók: vezetőlukok, dob reteszelőféke
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P08650W

1/-/-/1

19 28 745 000

P08650W

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: AT-N05V3V3-F
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W

- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- egyéb funkciók: vezetőlukok, dob reteszelőféke
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P08625W

1/-/-/1

19 28 742 500

P08625W

- hossz: 20 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 13 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 3
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: AT-N05V3V3-F
- max. terhelés feltekerve: 4,35 A max./1 000 W

- max. terhelés szétbontva: 13,04 A max./3 000 W
- gyerekzár: nem
- egyéb funkciók: 2× USB-A Σ2,1 A max.
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P08620W

1/-/-/1

19 28 732 000

P08620W

