

1 fázisú gumis

- 1 fázisú gumi hossz. kábeldob, neoprén/gumi szigeteléssel
- vízálló (IP44), extrém hőmérséklet álló, olajálló
- EMOS hosszabbító kábel túlmelegedés elleni védelemmel
- stabil lábak, dob és gumibevonatú fogantyú

- | | |
|---|---|
| ▪ hossz: 15 m | ▪ max. terhelés szétbontva: 13,04 A max./3 000 W |
| ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm ² | ▪ gyerekzár: nem |
| ▪ feszültség: 230 V | ▪ egyéb funkciók: LED reflektor 20 W/1 600 lm/6 500 |
| ▪ áramerősség: 13 A | ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz |
| ▪ védettség: IP44 | |
| ▪ aljzatok száma: 4 | |
| ▪ hőkioldó biztosíték | |
| ▪ vezeték: H07RN-F | |
| ▪ max. terhelés feltekerve: 4,35 A max./1 000 W | |



P08215

1/-/-/1

19 28 441 500

P08215



- | | |
|---|--|
| ▪ hossz: 25 m | ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W |
| ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm ² | ▪ gyerekzár: nem |
| ▪ feszültség: 230 V | ▪ egyéb funkciók: vezetőlukok, dob reteszelőféke |
| ▪ áramerősség: 16 A | ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz |
| ▪ védettség: IP44 | |
| ▪ aljzatok száma: 4 | |
| ▪ hőkioldó biztosíték | |
| ▪ vezeték: H07RN-F | |
| ▪ max. terhelés feltekerve: 4,35 A max./1 000 W | |



P19222

1/-/-/1

19 28 242 502

P19222



- | | |
|--|--|
| ▪ hossz: 40 m | ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W |
| ▪ vezeték keresztmetszet: 2,5 mm ² | ▪ gyerekzár: nem |
| ▪ feszültség: 230 V | ▪ egyéb funkciók: vezetőlukok, dob reteszelőféke |
| ▪ áramerősség: 16 A | ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz |
| ▪ védettség: IP44 | |
| ▪ aljzatok száma: 4 | |
| ▪ hőkioldó biztosíték | |
| ▪ vezeték: H07RN-F | |
| ▪ max. terhelés feltekerve: 5,2 A max./1 200 W | |



P19224

1/-/-/1

19 28 544 000

P19224



- | | |
|---|--|
| ▪ hossz: 50 m | ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W |
| ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm ² | ▪ gyerekzár: nem |
| ▪ feszültség: 230 V | ▪ egyéb funkciók: vezetőlukok, dob reteszelőféke |
| ▪ áramerősség: 16 A | ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz |
| ▪ védettség: IP44 | |
| ▪ aljzatok száma: 4 | |
| ▪ hőkioldó biztosíték | |
| ▪ vezeték: H07RN-F | |
| ▪ max. terhelés feltekerve: 4,35 A max./1 000 W | |



P19223

1/-/-/1

19 28 245 003

P19223

