

- hossz: 50 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 15 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H07RN-F
- max. terhelés feltekerve: 6,52 A max./1 500 W



- max. terhelés szétbontva: 15,22 A max./3 500 W
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P19220

1/-/-/1

19 28 545 001

E-017

- hossz: 50 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 15 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05RR-F
- max. terhelés feltekerve: 6,52 A max./1 500 W



- max. terhelés szétbontva: 15,22 A max./3 500 W
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P19221

1/-/-/1

19 28 545 011

E-017

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05RR-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W



- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P08225

1/-/-/1

19 28 242 500

E-10P

- hossz: 50 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05RR-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W



- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P08250

1/-/-/1

19 28 245 000

E-10DP

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05RR-F3G
- max. terhelés feltekerve: 6 A max./1 600 W



- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P19625

1/-/-/1

19 28 542 500

E-10P