

1 fázisú PVC

- 1 fázisú gumi hosszabbító kábeldob, PVC szigeteléssel
- EMOS hosszabbító kábel túlmelegedés elleni védelemmel
- stabil lábak, dob és gumibevonatú fogantyú
- egyesek vil. kapcsolóval és vezetőhurokkal (a feltekéréshez)

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 13 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,35 A max./1 000 W

- max. terhelés szétbontva: 13 A max./3 000 W
- gyerekzár
- egyéb funkciók: vezetőhurok, dob reteszelőféke, kap
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P19427

1/-/-/1

19 28 042 507

HJR-4BA

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W

- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P092251

1/-/-/1

19 28 042 504

P092251

- hossz: 50 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W

- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- egyéb funkciók: vezetőhurok, dob reteszelőféke, kap
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P092501

1/-/-/1

19 28 045 003

P092501

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 6 A max./1 600 W

- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 600 W
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P09225M

1/-/-/1

19 28 042 501

E-4