

- hossz: 40 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 6 A max./1 380 W



- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 600 W
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P09240M

1/-/-/1

19 28 044 001

E-4

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W



- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 600 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P09225

1/-/-/1

19 28 042 500

DG-4ZR-DB04
(HJR-4A)

- hossz: 40 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W



- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P09240

1/-/-/1

19 28 044 000

E-4

- hossz: 50 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W



- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P09250

1/-/-/1

19 28 045 000

DG-4ZR-DB04
(HJR-4)

- hossz: 20 m
- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 10 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W



- max. terhelés szétbontva: 10 A max./2 300 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P09220

1/-/-/1

19 28 142 000

DG-4ZR-DB04
(HJR-4AC)