

- típus: mechanikus
- feszültség/áram: 230 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- minimális kapcsolási idő: 30 perc
- manuális kapcsolás opciója
- kapcsolások száma naponta: 48
- védettség: IP20
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P5523N

1/-/4/16

19 27 010 023

15GD-3A-1

- típus: mechanikus
- kültéri használat
- feszültség/áram: 230 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- minimális kapcsolási idő: 30 perc
- manuális kapcsolás opciója: nem
- kapcsolások száma naponta: 48
- védettség: IP44
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P5526N

1/-/4/16

19 27 110 033

EMT450

- típus: mechanikus
- feszültség/áram: 230 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- minimális kapcsolási idő: 15 perc
- manuális kapcsolás opciója
- kapcsolások száma naponta: 96
- védettség: IP20
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P5522

1/-/4/16

19 27 010 010

1E/2A



- típus: digitális
- kültéri használat
- feszültség/áram: 230 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- minimális kapcsolási idő: 1 perc
- manuális kapcsolás opciója
- programok száma: 10
- kapcsolások száma naponta: 10
- nyári / téli időszámítás funkció

- védettség: IP44
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P5525

1/-/4/12

19 27 110 020

TGE-5B (TGE-5)



- termék: távolról irányítható aljzatok, 2 aljzat + 1 táv
- feszültség/áram: 250 V~/13 A max.
- max. terhelés: 3 000 W
- gyerekszár
- védettség: IP44
- anyag: műanyag
- távvezérlő: tápellátás 1×3 V CR2032 (tartozék)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P0068

1/-/1/18

19 05 111 001

52023+50074

