

típus: UTP CAT 5E LSZH = kábelszerkezet: vezeték = a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) = vezeték szigetelése: HDPE = szilárdsági elem: Nylon 150D = kábelköpeny: LSZH = kábelátmérő: 5,2 mm = köpeny kevesebb füst kibocsátással LSZH (LSOH) = legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) = tűzveszélyességi osztály: Dca-s2-d2-a1 = veszélyes anyagok: nincs = értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz



S9129

305/-/-/305

23 09 010 090

UTP CAT5E LSZH

típus: FTP CAT 5E PVC = kábelszerkezet: vezeték = árnyékolás: Al/PET 7/12-18 mm = a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) = vezeték szigetelése: HDPE = szilárdsági elem: Nylon 150D = kábelköpeny: PVC = kábelátmérő: 6,0 mm = legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) = tűzveszélyességi osztály: Eca = veszélyes anyagok: nincs = értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz



S9221

305/-/-/305

23 09 110 010

FTP CAT5E PVC

típus: FTP CAT 5E LSZH = kábelszerkezet: vezeték = árnyékolás: Al/PET 7/12-18 mm = a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) = vezeték szigetelése: HDPE = szilárdsági elem: Nylon 150D = kábelköpeny: LSZH = kábelátmérő: 6,0 mm = köpeny kevesebb füst kibocsátással LSZH (LSOH) = legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) = tűzveszélyességi osztály: Dca-s2-d2-a1 = veszélyes anyagok: nincs = értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz



S9222

305/-/-/305

23 09 110 020

FTP CAT5E LSZH

típus: UTP CAT 5E CCA OEM = kábelszerkezet: vezeték = a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) = vezeték szigetelése: HDPE = szilárdsági elem: Nylon 150D = kábelköpeny: PVC = kábelátmérő: 5,2 mm = legmagasabb támogatott protokoll: 100 Base-TX = tűzveszélyességi osztály: Eca = veszélyes anyagok: nincs = értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz



S9128

305/-/-/305

23 09 010 080

UTP CAT5E CCA

típus: UTP CAT 5E 1M = kábelszerkezet: litz vezeték = a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) = vezeték szigetelése: HDPE = szilárdsági elem: Nylon 150D = kábelköpeny: PVC = kábelátmérő: 5 mm = legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) = tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá = veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá = értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



S9122

1/5/25/100

23 09 010 020

UTP CAT5E PVC
1M