

típus: UTP CAT 5E 25M = kábel szerkezet: litz vezeték = a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA)  
 = vezeték szigetelése: HDPE = kábelköpeny: PVC = kábelátmérő: 5 mm = legmagasabb támogatott protokoll:  
 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) = tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá = veszélyes anyagok: CPR  
 nem vonatkozik rá = értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



S9130

1/-/-/10

23 09 010 100

UTP CAT5E PVC  
25M

## Adatkábelek 6

- EMOS strukturált kábel alkatrészek mindig csúcsmínőségben
- garantált max. teljesítmény és működés, hosszú élettartam
- EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568 szabványnak megf. UTP/FTP kábelek
- valamint ISO/IEC 11801 megfelelés
- akkreditált tesztelőlaboratóriumok által tanúsított termékek
- megfelelnek a EN 50575 szabványnak (tűzállóság)

típus: UTP CAT 6 PVC = kábel szerkezet: vezeték = a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) = vezeték szigetelése:  
 HDPE = szilárdsági elem: 150D nejlón + PE kereszt = kábelköpeny: PVC = kábelátmérő: 6,3 mm = legmagasabb  
 támogatott protokoll: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) = tűzveszélyességi osztály: Eca = veszélyes anyagok:  
 nincs = értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz



S9131

305/-/-/305

23 09 020 010

UTP CAT6 PVC

típus: UTP CAT 6 LSZH = kábel szerkezet: vezeték = a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) = vezeték  
 szigetelése: HDPE = szilárdsági elem: 150D nejlón + PE kereszt = kábelköpeny: LSZH = kábelátmérő: 6,3 mm =  
 köpeny kevesebb füst kibocsátással LSZH (LSOH) = legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-TX (Gigabit  
 Ethernet) = tűzveszélyességi osztály: Dca-s2-d2-a2 = veszélyes anyagok: nincs = értékesítési csomagolás:  
 305 m, papír doboz



S9132

305/-/-/305

23 09 020 020

UTP CAT6 LSZH

típus: FTP CAT 6 LSZH = kábel szerkezet: vezeték = árnyékolás: Al/PET 7/12-18 mm = a belső vezeték anyaga:  
 vörösréz (Cu) = vezeték szigetelése: HDPE = szilárdsági elem: 150D nejlón + PE kereszt = kábelköpeny: LSZH =  
 kábelátmérő: 6,3 mm = legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) = tűzveszélyességi  
 osztály: Dca-s2-d2-a2 = veszélyes anyagok: nincs = értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob



S9230

500/-/-/500

23 09 120 010

FTP CAT6 LSZH