

típus: STP CAT 6A LSZH = kábel szerkezet: vezeték = árnyékolás: Al/PET 7/12-18 mm = a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) = vezeték szigetelése: HDPE = szilárdsági elem: 150D nejlón + PE kereszt = kábelköpeny: LSZH = kábelátmérő: 7,6 mm = köpeny kevesebb füst kibocsátással LSZH (LSOH) = legmagasabb támogatott protokoll: 10GBASE-T = tűzveszélyességi osztály: B2ca-s1-d1-a1 = veszélyes anyagok: nincs = értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob

**S9310**

500/-/-/500

23 09 130 010

STP CAT6A LSZH

típus: FFTP CAT 6A LSZH = kábel szerkezet: vezeték = árnyékolás: Al/PET 7/12-18 mm = a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) = vezeték szigetelése: HDPE = szilárdsági elem: 150D nejlón + PE kereszt = kábelköpeny: LSZH = kábelátmérő: 7,6 mm = köpeny kevesebb füst kibocsátással LSZH (LSOH) = legmagasabb támogatott protokoll: 10GBASE-T = tűzveszélyességi osztály: Dca-s1-d2-a1 = veszélyes anyagok: nincs = értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob

**S9320**

500/-/-/500

23 09 130 020

FFTP CAT6A LSZH

Csatlakozók, PATCH tartozékok

Csatlakozó patch kábelek, tartozékok

- adatátvitel számítógépes és telekommunikációs hálózatokban
- RJ45 csatlakozó terminálokkal (CAT5E vagy CAT6 kategóriában)
- hossz: 1-25 m, átmérő: 5 mm, PVC ház, 5 év garancia
- RJ45 (CAT5E) aljzatok és csatlakozók külön is kaphatóak

típus: csatlakozó RJ45 8p8c = kategória: CAT6 = kábelhez tervezve: UTP = használat: szilárd vezeték = min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás = tárolási hőmérséklet: -40-70 °C = üzemi hőmérséklet: -10-60 °C = maximális üzemi nedvesség: 93 % = méretek: 22 × 12 × 10 mm = értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag

**K0103**

20/-/-/5 000

18 21 000 700

RJ45 6 UTP SOLID