

típus: csatlakozó RJ45 8p8c = kategória: CAT5E = kábelhez tervezve: FTP, SFTP, F/UTP = használat: szilárd vezeték = árnyékolás = min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás = tárolási hőmérséklet: -40-70 °C = üzemi hőmérséklet: -10-60 °C = maximális üzemi nedvesség: 93 % = méretek: 22 × 12 × 10 mm = értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag

**K0201**

20/-/-/5 000

18 21 100 100

RJ45 5E FTP
SOLID

típus: csatlakozó RJ45 8p8c = kategória: CAT6 = kábelhez tervezve: FTP, SFTP, F/UTP = használat: szilárd vezeték = árnyékolás = min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás = tárolási hőmérséklet: -40-70 °C = üzemi hőmérséklet: -10-60 °C = maximális üzemi nedvesség: 93 % = méretek: 22 × 12 × 10 mm = értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag

**K0202**

20/-/-/5 000

18 21 100 200

RJ45 6 FTP SOLID

típus: RJ45 csatlakozó védelem = használat: csökkenti az RJ45 csatlakozó igénybevételét = méretek: 30 × 13 × 11 mm = értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag

**K0141**

20/-/-/5 000

18 21 000 400

RJ45 PROOF
BLACK

típus: RJ45 csatlakozó védelem = használat: csökkenti az RJ45 csatlakozó igénybevételét = méretek: 30 × 13 × 11 mm = értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag

**K0151**

20/-/-/5 000

18 21 000 600

RJ45 PROOF
GRAY

típus: csatlakozó RJ45 8p8c = kategória: CAT5E = kábelhez tervezve: UTP = használat: litz vezeték = min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás = tárolási hőmérséklet: -40-70 °C = üzemi hőmérséklet: -10-60 °C = maximális üzemi nedvesség: 93 % = méretek: 22 × 12 × 10 mm = értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag

**K0101**

20/-/-/5 000

18 21 000 100

RJ45 5E UTP
WIRE