

típus: csatlakozó RJ45 8p8c = kategória: CAT5E = kábelhez tervezve: UTP = használat: szilárd vezeték = min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás = tárolási hőmérséklet: -40-70 °C = üzemi hőmérséklet: -10-60 °C = maximális üzemi nedvesség: 93 % = méretek: 22 × 12 × 10 mm = értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag

**K0102**

18 21 000 500

20/-/-/5 000

RJ45 5E UTP  
SOLID

típus: UTP csatlakozóaljzat = tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá = veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá = értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

**J0401**

25 12 000 100

1/-/25/250

2XRJ45 SOCKET

típus: keystone RJ45 CAT5E = kategória: CAT5E = kábelhez tervezve: UTP = használat: szilárd vezeték = min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás = tárolási hőmérséklet: -40-70 °C = üzemi hőmérséklet: -10-60 °C = maximális üzemi nedvesség: 93 % = méretek: 31 × 20 × 15 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

**K0301**

18 21 000 800

1/10/-/500

KSTUTP CAT5E

típus: keystone RJ45 CAT5E = kategória: CAT5E = kábelhez tervezve: FTP, SFTP, F/UTP = használat: szilárd vezeték = árnyékolás = min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás = tárolási hőmérséklet: -40-70 °C = üzemi hőmérséklet: -10-60 °C = maximális üzemi nedvesség: 93 % = méretek: 31 × 20 × 15 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

**K0311**

18 21 100 300

1/10/-/500

KSTFTP CAT5E

típus: keystone RJ45 CAT6 = kategória: CAT6 = kábelhez tervezve: FTP, SFTP, F/UTP = használat: szilárd vezeték = árnyékolás = min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás = tárolási hőmérséklet: -40-70 °C = üzemi hőmérséklet: -10-60 °C = maximális üzemi nedvesség: 93 % = méretek: 31 × 20 × 15 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

**K0312**

18 21 100 301

1/10/-/500

KSTFTP CAT6