

koaxiális kábel típusa: CB130 = használat: beltéri elosztás = a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) = a belső vezeték átmérője: 1,02 mm = dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm = árnyékolások száma: 2 = az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES = árnyékolás anyaga: alumínium (Al) = árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm = kábelköpeny átmérője: 6,8 mm = a kábelköpeny anyaga: PVC = a kábelköpeny színe: fehér = tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá = veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá = értékesítési csomagolás: 15 m, headercard



S5375

1/-/-/16

23 05 120 030

CB130 / RG6 U

koaxiális kábel típusa: CB130 = használat: beltéri elosztás = a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) = a belső vezeték átmérője: 1,02 mm = dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm = árnyékolások száma: 2 = az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES = árnyékolás anyaga: alumínium (Al) = árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm = kábelköpeny átmérője: 6,8 mm = a kábelköpeny anyaga: PVC = a kábelköpeny színe: fehér = tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá = veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá = értékesítési csomagolás: 20 m, headercard



S5376

1/-/-/16

23 05 120 040

CB130 / RG6 U

koaxiális kábel típusa: CB113 LSZH = használat: készülék csatlakozások, zavarásvédett, A+ osztály = a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) = a belső vezeték átmérője: 1,13 mm = dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm = árnyékolások száma: 3 = az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES = árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) = árnyékoló vezetékek száma: 144× 0,12 mm = a II. fólia árnyékolása: Al/PES spirál = kábelköpeny átmérője: 7,05 mm = a kábelköpeny anyaga: LSZH = a kábelköpeny színe: fehér = tűzveszélyességi osztály: Eca = veszélyes anyagok: nincs = értékesítési csomagolás: 250 m, papír tekercs, doboz



S5269

250/-/-/250

23 05 113 600

CB113 LSZH

koaxiális kábel típusa: RG59B/U = használat: CCTV kábelek = ellenálló UV = a belső vezeték anyaga: rézbevonatú acél = a belső vezeték átmérője: 0,58 mm = dielektrikum típusa, átmérő: SPE 3,7 mm = árnyékolások száma: 1 = az I. fólia árnyékolása = árnyékolás anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) = árnyékoló vezetékek száma: 128× 0,12 mm = kábelköpeny átmérője: 6,05 mm = a kábelköpeny anyaga: PVC = a kábelköpeny színe: fekete = tűzveszélyességi osztály: Fca = veszélyes anyagok: nincs = értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob



S5194

500/-/-/500

23 05 059 009

RG59BU/128SA

koaxiális kábel típusa: 3C2V = használat: falba fúrás helyettesítheti = ellenálló UV = kültéri használatra alkalmas = a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) = a belső vezeték átmérője: 0,5 mm = dielektrikum típusa, átmérő: PE 1,6 mm = árnyékolások száma: 1 = árnyékolás anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) = árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm = kábelköpeny átmérője: 3 mm = a kábelköpeny anyaga: PVC = a kábelköpeny színe: fehér = tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá = veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá = értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag



S5378

1/-/-/1 000

23 05 032 010

W-CABLE