

termék: antenna előerősítő = bemenetek száma: 1 = kimenetek száma: 1 = frekvenciatartomány: 5–260 MHz, 470–790 MHz = erősítés: 30 dB = zajszám: <3,0 dB = csatlakozók: F csatlakozó = védettség: IP45 = lyuktávolság: 27 mm = táplálás: 12 V/50 mA = méretek: 12 × 44 × 40 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

**J5803**

1/-/10/200

25 07 100 700

BEN-30

termék: árnyékolt vonalerősítő = bemenetek száma: 1 = kimenetek száma: 1 = frekvenciatartomány: 470–790 MHz = elnyomott sáv: 790–2 200 MHz = erősítés: 20 dB = zajszám: <2,0 dB = maximális kimeneti jelszint: 104 dB μ V = csatlakozók: F csatlakozó = védettség: IP45 = táplálás: 5–12 V DC, 65 mA = méretek: 20 × 42 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, header card

**J5709**

1/-/10/200

25 08 000 810

AMP-20/5-12

termék: árnyékolt vonalerősítő = bemenetek száma: 1 = kimenetek száma: 1 = frekvenciatartomány: 470–790 MHz = elnyomott sáv: 790–2 200 MHz = erősítés: 30 dB = zajszám: <2,0 dB = maximális kimeneti jelszint: 104 dB μ V = csatlakozók: F csatlakozó = védettség: IP45 = táplálás: 5–12 V DC, 65 mA = méretek: 20 × 42 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, header card

**J5710**

1/-/10/200

25 08 000 900

AMP-30 5–12V

termék: szélessávú házi erősítő = bemenetek száma: 1 = kimenetek száma: 2 = frekvenciatartomány: 47–230 MHz, 470–698 MHz = elnyomott sáv: 400–470 MHz, 699–2 200 MHz = erősítés: 25 dB = nyereség vezérlés: 0–15 dB = zajszám: <3,0 dB = maximális kimeneti jelszint: 108 dB μ V = csatlakozók: F csatlakozó = védettség: IP20 = táplálás: 230 V +/-10 %, 50/60 Hz, 3 W = méretek: 105 × 135 × 40 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

**J0400**

1/-/-/40

25 06 000 800

EM440

termék: 5G szűrő = bemenetek száma: 1 = kimenetek száma: 1 = frekvenciatartomány: 0,3–694 MHz = elnyomott sáv: 700–2 400 MHz = csillapítás az elnyomott sávban: >40 dB = csatlakozók: F csatlakozó = védettség: IP20 = előerősítők egyenáramú tápellátással: igen, 300 mA = méretek: 16 × 40 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

**J5711**

1/-/10/200

25 08 100 100

EM694F